



Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

Schwerlastregale aus Stahl und Edelstahl

Für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen
Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, Paletten usw.



Auszugsböden 70 % oder 100 % ausziehbar

- Ständerrahmen im Profil U 80 komplett montiert
Regalhöhen 2000, 2500 oder 3000 mm
- Feldlast bis 10.000 kg
- Regaltiefe: 850 mm oder 1250 mm
- Auszugsböden mit glatter Blechabdeckung
- Auszugsböden mit glatter Blechabdeckung
und 3-seitigem Abrollrand
- Auszugsböden mit Holzauflage
- Auszugsböden mit Gummiauflage
- Auszugsböden mit Frontblenden und
3-seitigem Schubladenmantel
- Palettenauszüge / Bodenauszüge
- Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfussboden mit Festigkeit
mind. B 25 oder Betonfussboden mit tragfähigem Estrich von
max. 35 mm Stärke

NEU!

Vollauszugböden von
500 - 1500 kg
Tragkraft (auf Anfrage)

Gerne bieten wir
Ihnen Sonderanfertigungen
nach Ihren individuellen
Anforderungen!

Die Beispiele für die schweren Brocken




Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis


Komplettregale als Grund- und Anbaufelder

NH = Nutzhöhe


- Im Baukastensystem jederzeit erweiterbar
- Feldlast bis 10.000 kg
- Ständerrahmenbreite 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial und Ausgleichsplatten für die Ausnivellierung
- Lieferung transportgünstig zerlegt, Ständerrahmen und Auszüge vormontiert.
- Fachböden im 50 mm Raster höhenverstellbar



1 x Fachboden 150 kg,
1 x Fachboden 500 kg,
2 x Auszugsboden VA 500 kg



1 Fachboden 150 kg, 2 x Fachboden 500 kg,
1 x Schublade FH 250 mm, VA 500 kg, NH 120 mm,
1 x Schublade FH 350 mm, VA 500 kg, NH 220 mm,
1 x Schublade FH 450 mm, VA 500 kg, NH 320 mm,
Sockelboden 50 mm




1 x Fachboden 150 kg,
3 x Fachboden 500 kg


Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	900	850	GA 50009085-2
Grundfeld	2500	900	1250	GA 50009125-2
Grundfeld	2500	1300	850	GA 50013085-2
Grundfeld	2500	1300	1250	GA 50013125-2
Anbaufeld	2500	900	850	AA 50009085-2
Anbaufeld	2500	900	1250	AA 50009125-2
Anbaufeld	2500	1300	850	AA 50013085-2
Anbaufeld	2500	1300	1250	AA 50013125-2

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	900	850	GS 50009085
Grundfeld	2500	900	1250	GS 50009125
Grundfeld	2500	1300	850	GS 50013085
Grundfeld	2500	1300	1250	GS 50013125
Anbaufeld	2500	900	850	AS 50009085
Anbaufeld	2500	900	1250	AS 50009125
Anbaufeld	2500	1300	850	AS 50013085
Anbaufeld	2500	1300	1250	AS 50013125


Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	900	850	GF 50009085
Grundfeld	2500	900	1250	GF 50009125
Grundfeld	2500	1300	850	GF 50013085
Grundfeld	2500	1300	1250	GF 50013125
Anbaufeld	2500	900	850	AF 50009085
Anbaufeld	2500	900	1250	AF 50009125
Anbaufeld	2500	1300	850	AF 50013085
Anbaufeld	2500	1300	1250	AF 50013125



3 x Auflageholme, Tragkraft 2000 kg / Fach



3 x Auflageholme, Tragkraft 2000 kg / Fach
2 x Palettenauszug 70 %, Tragkraft 1000 kg




3 x Auflageholme, Tragkraft 2000 kg / Fach
2 x Palettenauszug 70 %, Tragkraft 1000 kg / Fach
2 x Palettenauszug 70 %, Tragkraft 1000 kg / Fach
für Bodenmontage

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	1250	GP 20018125
Anbaufeld	2500	1800	1250	AP 20018125

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	1250	GPA 18125-2
Anbaufeld	2500	1800	1250	APA 18125-2

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	1250	GPA 18125-4
Anbaufeld	2500	1800	1250	APA 18125-4

Die Einzelteile für die schweren Brocken



Ständerrahmen

- verzinkt oder lackiert
- Profilbreite 80 mm
- Feldlast bis 10.000 kg
- Lochung im 50 mm Raster inkl. Befestigungsmaterial und Ausgleichsplatten
- Ständerrahmen bereits montiert

Rahmenhöhe	Rahmentiefe	Art. Nr.
2000 mm	850 mm	RST.08 20 1
2500 mm	850 mm	RST.08 25 1
3000 mm	850 mm	RST.08 30 1
2000 mm	1250 mm	RST.12 20 2
2500 mm	1250 mm	RST.12 25 2
3000 mm	1250 mm	RST.12 30 2



Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

Diagonalkreuze

für jedes erste Feld und dann für jedes dritte Anbaufeld, verzinkt
(Werden beim Einsatz von Rückwänden nicht benötigt!)

Zu Rahmenhöhe	Zu Feldlänge	Art. Nr.
2000 mm	900 mm	RDK.H20-F09
2500 mm	900 mm	RDK.H25-F09
3000 mm	900 mm	RDK.H30-F09
2000 mm	1300 mm	RDK.H20-F13
2500 mm	1300 mm	RDK.H25-F13
3000 mm	1300 mm	RDK.H30-F13



Längsverbinder

(Nur für 70 % Auszug erforderlich)

Pro Feld werden 2 Längsverbinder benötigt.

Feldlänge	Art. Nr.
900 mm	LV.090
1200 mm	LV.130



Fachboden

Stahlblech, glatt. Tragfähigkeit: **150 kg** Flächenlast


Rahmentiefe	Feldlänge	Art. Nr.
850 mm	900 mm	FB.085.090
850 mm	1300 mm	FB.085.130
1250 mm	900 mm	FB.125.090
1250 mm	1300 mm	FB.125.130



Fachboden

Stahlblech, glatt. Tragfähigkeit: **500 kg** Flächenlast


Rahmentiefe	Feldlänge	Art. Nr.
850 mm	900 mm	F5.08.090
850 mm	1300 mm	F5.08.130
1250 mm	900 mm	F5.12.090
1250 mm	1300 mm	F5.12.130



Fachboden

Stahlblech glatt. Tragfähigkeit : **1.000 kg** Flächenlast

Rahmentiefe	Feldlänge	Art. Nr.
850 mm	900 mm	FB.08.090
850 mm	1300 mm	FB.08.130
1250 mm	900 mm	FB.12.090
1250 mm	1300 mm	FB.12.130



Die Einzelteile für die schweren Brocken



MADE IN GERMANY

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
70 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
und Abrollrand / 70 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung
70 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung
70 % ausziehbar

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 T10-5
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 T10-5
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 T10-5
800 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T10-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 T08-5
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 T08-5
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 T08-5
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T08-5

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 T10-5
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 T10-5
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10-5
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 T10-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 T08-5
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 T08-5
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 T08-5
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 T08-5

Die Einzelteile für die schweren Brocken



Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.000 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 T10
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 T10
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 T10
800 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T10



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
70 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 800 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 T08
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 T08
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 T08
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 T08



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
und Abrollrand, 70 % ausziehbar

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.000 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 T10
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 T10
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.154 T10



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung
70 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 800 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 T08
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 T08
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 T08
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 T08



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung
70 % ausziehbar

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Die Einzelteile für die schweren Brocken



MADE IN GERMANY

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
100 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
und Abrollrand / 100 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung
100 % ausziehbar




Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung
100 % ausziehbar

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 V12-5
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 V12-5
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 V12-5
880 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 V12-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 V12-5
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 V12-5
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 V12-5
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 V12-5

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 V12-5
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 V12-5
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10-5
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 T10-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 V12-5
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 V12-5
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 V12-5
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 V12-5

Die Einzelteile für die schweren Brocken



Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 V12
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 V12
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 V12
880 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 V12



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
100 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 V12
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 V12
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 V12
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 V12



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
und Abrollrand / 100 % ausziehbar

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 V12
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 V12
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 V12
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 V12



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung
100 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 V12
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 V12
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 V12
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 V12



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung
100 % ausziehbar

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Die Einzelteile für die schweren Brocken



Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Frontblenden mit Schubladenmantel

als Ausstattungsvariante zu den Auszugsböden, mit glatter Blechabdeckung, lackiert, im 50 mm Raster einbaubar

Zu Nutzbreite	Zu Nutztiefe	Blendenhöhe FH	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Art. Nr.
880 mm	850 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 88.85.25120
880 mm	850 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 88.85.35220
880 mm	850 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 88.85.45320
880 mm	1250 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 88.125.25120
880 mm	1250 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 88.125.35220
880 mm	1250 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 88.125.45320
1280 mm	850 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 128.85.25120
1280 mm	850 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 128.85.35220
1280 mm	850 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 128.85.45320
1280 mm	1250 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 128.125.25120
1280 mm	1250 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 128.125.35220
1280 mm	1250 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 128.125.45320



Auflageholme für Palettenauszüge oder Stahlpaneelen

Doppel T – Profil H 80 mm Tragfähigkeit: 2000 kg
H 100 mm Tragfähigkeit: 3000 kg

Zu Feldlänge	IP	Tragfähigkeit je Fach	Art. Nr.
1800 mm	80	2000 kg	AP 18.80.2000
2700 mm	100	3000 kg	AP 27.100.3000



Stahlpaneelen

Stahlblech glatt. Tragfähigkeit: 300 kg Flächenlast je Stück

Zu Rahmentiefe	Paneelenbreite	Art. Nr.
850 mm	300 mm	SPL 8530-300
1250 mm	300 mm	SPL 12530-300




Auflageholme für Paletten inkl. Tiefenstege und Durchschiebesicherung

Doppel T – Profil H 80 mm Tragfähigkeit: 2000 kg
H 100 mm Tragfähigkeit: 3000 kg

Zu Rahmentiefe	Zu Feldlänge	IP	Anzahl Tiefenstege	Art. Nr.
850 mm	1800 mm	80	6	APT 85.18.80
850 mm	2700 mm	100	9	APT 85.27.100
1250 mm	1800 mm	80	6	APT 85.18.80
1250 mm	2700 mm	100	9	APT 85.27.100

Die Einzelteile für die schweren Brocken

 MADE IN GERMANY

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Palettenauszüge 70 % ausziehbar

als Zubehör zu Palettenregalen
lackiert, für die Montage auf Palettenholme oder zur Bodenmontage
(Auch zur Nachrüstung vorhandener Palettenregale. Fragen Sie uns an.)

70%
EINFACHAUSZUG

Zu Nutztiefe	Profilhöhe	Tragkraft	Art. Nr.
850 mm	80 mm	500 kg	PA 70.12085-500
1250 mm	80 mm	500 kg	PA 70.12125-500
850 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 70.12085-500
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 70.12125-500
850 mm	160 mm	1.000 kg	PA 70.12085-1000
1250 mm	160 mm	1.000 kg	PA 70.12125-1000
850 mm	160 mm / Bodenmontage	1.000 kg	BA 70.12085-1000
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	1.000 kg	BA 70.12125-1000



Palettenauszüge 100 % ausziehbar


als Zubehör zu Palettenregalen
lackiert, für die Montage auf Palettenholme oder zur Bodenmontage
(Auch zur Nachrüstung vorhandener Palettenregale. Fragen Sie uns an.)

100%
VOLL-AUSZUG

Zu Nutztiefe	Profilhöhe	Tragkraft	Art. Nr.
850 mm	160 mm	500 kg	PA 100.12085-500
1250 mm	160 mm	500 kg	PA 100.12125-500
850 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 100.12085-500
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 100.12125-500
850 mm	160 mm	1.000 kg	PA 100.12085-1000
1250 mm	160 mm	1.000 kg	PA 100.12125-1000
850 mm	160 mm / Bodenmontage	1.000 kg	BA 100.12085-1000
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	1.000 kg	BA 100.12125-1000



Die Einzelteile für die schweren Brocken



Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Seitenwände

Aus Stahlblech werden mit den Ständerrahmen verschraubt, lackiert

Zu Rahmenhöhe	Zu Rahmentiefe	Art. Nr.
2000 mm	850 mm	RSW.08 20 1
2500 mm	850 mm	RSW.08 25 1
3000 mm	850 mm	RSW.08 30 1
2000 mm	1250 mm	RSW.12 20 2
2500 mm	1250 mm	RSW.12 25 2
3000 mm	1250 mm	RSW.12 30 2

Rückwände

Ersetzen die Diagonalkreuze. lackiert

Zu Rahmenhöhe	Zu Feldlänge	Art. Nr.
2000 mm	900 mm	RRW.08 20 1
2500 mm	900 mm	RRW.08 25 1
3000 mm	900 mm	RRW.08 30 1
2000 mm	1300 mm	RRW.12 20 1
2500 mm	1300 mm	RRW.12 25 1
3000 mm	1300 mm	RRW.12 30 1

Anfahrerschutz (Vorschrift)

aus Stahlblech 6mm, 400 mm hoch, Lackierung gelb/schwarz, inkl. Verbundanker M 16

Art. Nr.
RAS.400-6

Rammschutzleitplanke

aus Stahlblech 6 mm, C-förmig gekantet, 400 mm hoch, im Eckbereich um die Stütze greifend, Lackierung gelb/schwarz, inkl. Verbundanker M 16.

Zu Regaltiefe	Länge	Art. Nr.
850 mm	1.100 mm	RRSPT085
1.250 mm	1.500 mm	RRSPT125

Isolierplatten

aus Kunststoff. Wird bei magnesiumhaltigen Fussböden eingesetzt um Korrosion zu vermeiden.

Art. Nr.
RIP.1

Ausgleichsplatten

aus 2mm Stahlblech.

Art. Nr.
RAGP.2

Verbundanker

für die Befestigung von Ständerrahmen und Anfahrerschutz.

	Art. Nr.
Bodenanker M10	RVB.10
Bodenanker M12	RVB.12
Bodenanker M16	RVB.16

SCHWERLAST – AUSROLLREGAL

Für die Lagerung flacher Güter

z.B. Tafelbleche, Kunststoffplatten, Holzplatten usw.



Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

- Ausrollregale für schwerste Lasten
- Durch 100 % Auszug mit vorhandenem Kran bedienbar
- Oberflächen lackiert, Ständer lichtblau Böden gelb (in vielen weiteren RAL Farben ohne Mehrpreis erhältlich)
- Lieferung komplett vormontiert mit Kranösen, ohne Abladen ohne Endmontage (Bodenbefestigung)
- Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfussboden mit Festigkeit mind. B 25 oder mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke



Typ SR	SRK 1100 x 2100	SRM 1250 x 2600	SRG 1600 x 3100
Eigengewicht kg	3.200	3.900	5.000
Fachlast kg	2.500	2.500	2.500
Tragfähige Dachablage kg	3.000	3.000	3.000
Anzahl Etagen ausrollbar	7	8	9
Tragfähigkeit Regal kg	20.500	22.500	25.000
Lichte Fachhöhe mm	200	150	100
Blechformate mm	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
Regalgrösse mm	L 2500 x T 1300 x H 2400	L 3000 x T 1600 x H 2300	L 3500 x T 1800 x H 2200
Seitenwangen starr Art.-Nr.	SRK 07 S	SRM 08 S	SRG 09 S
Seitenwangen klappbar Art.-Nr.	SRK 07 K	SRM 08 K	SRG 09 K

Plattenregal

Für Platten z.B. aus Holz, Metall oder Kunststoff

	2100 x 600 mm	2100 x 900 mm
Größe	2100 x 600 mm	2100 x 900 mm
Fächer	6	6
Fachbreite	56 mm	106 mm
Fachlast	1.000 kg	1.000 kg
Bügelhöhe	900 mm	900 mm
Art. Nr.	PR 606.1000	PR 609.1000



Bild zeigt Sonderausstattung



Edelstahl Palettenregal

Für die Längs.- und Querlagerung der Paletten






Edelstahl Plattenregal

- Werkstoff 1.4301
- Verschweißte Ständerrahmen mit Tragkraft 9.000kg, gelocht im Raster 100:100mm
- Längstraversen mit angeschweißten Anschraubwinkeln

Oberfläche gebeizt

Sondergrößen, andere Werkstoffe und weiteres Zubehör auf Anfrage



3 x Auflageholme mit Diagonalkreuz

Typ	Höhe	Feldbreite	Fachlast in kg	Tiefe	Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	2400	1100	ES G 250 1800
Grundfeld	2500	2700	3000	1100	ES G 250 2700
Anbaufeld	2500	1800	2400	1100	ES A 250 1800
Anbaufeld	2500	2700	3000	1100	ES A 250 2700

Einzelteile

	Ständerrahmen	Holme	Holme	Diagonalkreuz	Diagonalkreuz
Höhe	2500	-	-	-	-
Breite	1800	1800	2700	1800	2700
Tiefe	1100	-	-	-	-
Art.-Nr.	ES SR 25011	ESLA 18	ESLA 27	ES D 1825	ESD 2725

Ihr Fachhändler:

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

